

Ambulancia

Ambulancia sobre Furgón

Tenemos la solución medica para tu transporte. Conoce nuestros distintos modelos.



Descripción:

- **DIMENSIONES:** Se adaptan según el vehículo.
- **BASE:** Largueros y faldones de chapa galvanizada con teleras de caño estructural con tratamiento antioxidante y piso de alto tránsito de 10 mm top float antideslizante.
- **VENTANILLA:** Con vidrios corredizos en la parte delantera para comunicación con el habitáculo de conducción
- **VENTANILLA:** Con vidrios corredizos sobre lateral derecho.
- **otectora incorporada** (una en el módulo y otra de mayor amperaje en la batería).
- **CONSOLA:** Una en la cabina y otra en la parte trasera para el manejo del instrumental eléctrico.
- **INTERCOMUNICADOR** entre cabina y parte trasera manos libres de 12 V
- **LUCES PERIMETRALES:** Cuatro, dos por cada lateral con sistema de 57 led de alta luminosidad secuenciado. Nuevo modelo.
- **BARRAL DE TECHO DOBLE** delantero y trasero: Nuevo modelo, con sirena bajo capot de 75W y dos tonos y sistema de led de alta luminosidad. El Barral delantero posee 16 led de alta potencia color verdes y en el barral trasero posee 8 led de alta potencia color verdes mas dos luces 18 led cada una rojass conectadas para luces de posición y frenos y dos luces de 18 led cada una color ambar conectados a los guiños y baliza del vehículo. Además posee dos led de alta potencia que cumplen la función de buscacamillas.
- **FAROS TRASEROS:** Con sistema de 130 led x faro de alta luminosidad
- **FARO EXTERIOR BUSCACAMILLA.**
- **AIRE ACONDICIONADO 12V**
- **GUIAS PASAMANO** de techo de aluminio
- **SOPORTE** para suero sangre corredizo de acero inoxidable.
- **MUEBLE LATERAL:** De madera laminado, el cual ocupa todo el lateral izquierdo y cuenta con: estantes con puertas de abs color gris, estantes para alojar aparatología médica, alojamiento para tabla de raquis y tubos de oxígeno, consola para el manejo de llaves y perfilera de aluminio anodizado.
- **ASIENTO BAULERA:** Con tapa abisagrada, acolchada y tapizada con tela aseptica con dos cinturones de seguridad.
- **PUERTAS TRASERAS:** Dos tipo libro, construidas con marco y contramarco de aluminio extruido calidad 6063 con burlete de doble contacto epdm, con 8 bisagras, cierres de acero inoxidable con llave, amortiguadores a gas, manijas y vidrios fijos
- **CAMILLA:** Automática, de aluminio y acero inoxidable de fabricación propia, la cual cuenta con: patas que rebaten en forma independiente, respaldo reclinable, manillares móviles, guía, anclaje con traba automática, colchoneta con tela aseptica y cintos de seguridad
- **SOPORTES DE TUBOS DE OXIGENO**

Opcionales



Aspiro nebulizador SB

Aspiro nebulizador SB



Bomba de infusión a Jeringa

con frasco, ampolla y máscaras, con batería recargable.



Camilla Automática

construida en caño de aleación de aluminio (especial) anodizado 6063 t6, en secciones rectangulares y cuadradas de canto redondeado, respaldar regulable completa con colchoneta, cinturones, fijaciones y anclajes. Sistema porta tabla de inmovilización t



Cardiodesfibrilador / Cardioversor portátil

CARDIOMAX BÁSICO (monitor + desfibrilador bifásico de ONDA EXPONENCIAL TRUNCADA + DEA - desfibrilador externo automático + marcapasos transcutáneo + PMS - prevención de muerte súbita + CTR - chequeo en tiempo rea



Chaleco de extricación

construido en material plástico ballenado, totalmente traslucido a RX, de servicio extra pesado, calidad profesional e internacional de exportación real, posee riendas de inmovilización cervical (para frontal y mentón), con bolso de transporte según



Estetoscopio doble biauricular, adulto.

Estetoscopio doble biauricular, adulto.



Nebulizador con motor a diafragma SB

Nebulizador con motor a diafragma SB



Resucitador Autoinflable

tamaño adulto (pacientes mayores a 30 kg) con bolsa de reservoreo (Vol Balón 1600 ml; Reservoreo 2600 ml), material PVC. Antiestático, antideslizable, máscara de borde inflable transparente.



Set de férulas inflables

traslúcidas a RX, CT y MRI, espesor 180 micrones, con cierre diente extra pesado desmontable/separable, reforzado en los extremos con anclajes plásticos, válvula bidireccional inflado/desinflado (de doble accionamiento, inflado bajo opresión de cuello



Silla de ruedas plegable

apta para ingreso a Salas de Resonancia Magnética (RMI-RNM), Tomografía Computada y RX. Construida en caño de aleación de aluminio anodizado 6063 t6, en secciones rectangulares y cuadradas de canto redondeado con manillares rebatibles y apoya pies tra



Tabla larga plástica de inmovilización espinal y traslado

Tabla larga plástica de inmovilización espinal y traslado



Tensiómetro aneroide de mano adulto.
Tensiómetro aneroide de mano adulto.



Tubo de oxígeno de acero
incluyen válvulas de cierre general, según normas de seguridad, capacidad 6 m³ (6.000 litros de oxígeno gaseoso) PT 200 bar (33 lts. H₂O) , ø 219, altura 124 cm, IRAM. Peso: 49,5 kg.